


CKTS	DIM A	DIM B	DIM C	CKTS	DIM A	DIM B	DIM C
4	1.50	2.60	5.40	33	16.00	17.10	19.90
5	2.00	3.10	5.90	34	16.50	17.60	20.10
6	2.50	3.60	6.40	35	17.00	18.10	20.90
7	3.00	4.10	6.90	36	17.50	18.60	21.40
8	3.50	4.60	7.40	37	18.00	19.10	21.90
9	4.00	5.10	7.90	38	18.50	19.60	22.40
10	4.50	5.60	8.40	39	19.00	20.10	22.90
11	5.00	6.10	8.90	40	19.50	20.60	23.40
12	5.50	6.60	9.40	41	20.00	21.10	23.90
13	6.00	7.10	9.90	42	20.50	21.60	24.40
14	6.50	7.60	10.40	43	21.00	22.10	24.90
15	7.00	8.10	10.90	44	21.50	22.60	25.40
16	7.50	8.60	11.40	45	22.00	23.10	25.90
17	8.00	9.10	11.90	46	22.50	23.60	26.40
18	8.50	9.60	12.40	47	23.00	24.10	26.90
19	9.00	10.10	12.90	48	23.50	24.60	27.40
20	9.50	10.60	13.40	49	24.00	25.10	27.90
21	10.00	11.10	13.90	50	24.50	25.60	28.40
22	10.50	11.60	14.40	51	25.00	26.10	28.90
23	11.00	12.10	14.90	52	25.50	26.60	29.40
24	11.50	12.60	15.40	53	26.00	27.10	29.90
25	12.00	13.10	15.90	54	26.50	27.60	30.40
26	12.50	13.60	16.40	55	27.00	28.10	30.90
27	13.00	14.10	16.90	56	27.50	28.60	31.40
28	13.50	14.60	17.40	57	28.00	29.10	31.90
29	14.00	15.10	17.90	58	28.50	29.60	32.40
30	14.50	15.60	18.40	59	29.00	30.10	32.90
31	15.00	16.10	18.90	60	29.50	30.60	33.40
32	15.50	16.60	19.40				

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	
接触电阻 Contact resistance	
绝缘电阻 insulated resistance	
电寿命 Electrical Life	
使用温度 Service temperature	
使用湿度 Ambient humidity used	
机械寿命 Mechanical Life	
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE

第一视角 FIRST VIEW

设计 DESIGN	Zhaoming	比列 SCALE	
审核 CHECKED	Zengyong	单位 UNIT	mm
批准 APPROVED	Fuyunfeng	重量 WELGHT	

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
0.5~2	±0.10
2~5	±0.15
5~10	±0.20
角度 ANGLE	±0.5°

名称/NAME:
FFC/FPC连接器
FFC/FPC CONNECTOR

型号/MODEL:
FPC 0.5mm
H=1.5mm 前插后锁系列

SROPARTS 三荣部品