



安装图
ASSEMBLY LAYOUT




适用扁平电缆
Proper cable

孔位 Poles	A	B	C
4	3.0	7.5	5.1
5	4.0	8.5	6.1
6	5.0	9.0	7.1
7	6.0	10.5	8.1
8	7.0	11.5	9.1
9	8.0	12.5	10.0
10	9.0	13.5	11.1
11	10.0	14.5	12.1
12	11.0	15.5	13.1
13	12.0	16.5	14.1
14	13.0	17.5	15.1
15	14.0	18.5	16.1
16	15.0	19.5	17.1
17	16.0	20.5	18.1
18	17.0	21.5	19.1
19	18.0	22.5	20.1
20	19.0	23.5	21.1
21	20.0	24.5	22.1
22	21.0	25.5	23.1
23	22.0	26.5	24.1
24	23.0	27.5	25.1
25	24.0	28.5	26.1
26	25.0	29.5	27.1
27	26.0	30.5	28.1
28	27.0	31.5	29.1
29	28.0	32.5	30.1
30	29.0	33.5	31.1
31	30.0	34.5	32.1
32	31.0	35.5	33.1
33	32.0	36.5	34.1
34	33.0	37.5	35.1
35	34.0	38.5	36.1
36	35.0	39.5	37.1
37	36.0	40.5	38.1
38	37.0	41.5	39.1
39	38.0	42.5	40.1
40	39.0	43.5	41.1



反针 PCB 寸法
Versa needle PCB LAYOUT



正针 PCB 寸法
Positive needle PCB LAYOUT

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	
接触电阻 Contact resistance	
绝缘电阻 insulated resistance	
电寿命 Electrical Life	
使用温度 Service temperature	
使用湿度 Ambient humidity used	
机械寿命 Mechanical Life	
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: FFC/FPC连接器 FFC/FPC CONNECTOR	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	±0.15
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	±0.20
							角度 ANGLE	±0.5°

型号/MODEL:
FPC 1.0mm无锁直插

SROPARTS 三荣部品